

Piening Eco+ für Verblendmauerwerk



möglicher Ausschreibungstext:

Piening Eco+ Rollladenkästen für Verblendmauerwerk nach der DIN 4108, Beiblatt 2 (Wärmebrückenkatalog) einschließlich Montage an der Baustelle.

Bestehend aus einer Frontplatte mit **60 mm** (wahlweise 40, 60, 80, 100 oder 120 mm) PUR-Dämmplatten in der WL 024, mit zweifach vorgearbeiteter Beschichtung, vorgerichtet für den Innenputz, putzbündig mit dem Mauerwerk.

Die Frontplatte hat eine untere weiß einbrennlackierte Aluminum-Abschlußschiene für die Aufnahme des Innenputzes und des Revisionsbodens. Diese Abschlußschiene wird innenliegend mit einem Dichtungsband versehen, um die Luftdichtigkeit am Revisionsboden zu erhöhen.

Der Unterboden besteht aus einer 10 mm starken Vollkunststoffplatte in weiß mit einer **40 mm** starken Dämmung aus PUR-Dämmplatten in der WL 024.

Die Untersturzdämmung wird mit **40 mm** starken PUR-Dämmplatten in der WL 024 ausgeführt.

Optionale Erweiterung:

Kopfseitendämmung des seitlichen Mauerwerks im Rollladenkasten, bestehend aus einer 18 mm starken Platte, entsprechend dem zur Verfügung stehenden Platz mit 20 - 40 mm starken PUR-Dämmplatten in der WL 024.